

HANTA

アスファルトスプレヤ

総合カタログ

Asphalt Sprayer General Leaflet



エアース

CSK シリーズ

手撒き(手動ポンプ式)

CSK-10

縦型

商品コード: 1023



手撒き及びジョイント散布(手動ポンプ式)

CSK-10J

縦型

商品コード: 1037



CSK-10は手押しポンプ式で、空気圧を利用して乳剤を散布する極小現場に適した手軽なタイプです。洗浄液タンクが付いたツインポンプ式で、ノズル目詰まり防止用洗浄装置付きです。

CSK-10Jは切削オーバーレイ時のジョイント垂直面へのアスファルト乳剤散布、及びアスカパーバ施工時のライン状散布(高さ及び幅調整可能)に最適です。

型式	CSK-10	CSK-10J
散布能力	扇形=約3.25~4.16ℓ/min	円形(オプション)=約3.53~5.04ℓ/min
ノズル		(9/16)1個
ジョイント散布装置	—	標準
全体洗浄		液洗浄用タンク付及びエアークリーン
動力源		手動ポンプ式
ホース(散布)		2m
散布圧力		約0.1~0.2MPa(約1~2kg/cm ²)
車輪	180φ(ソリッド)	180φ(ソリッド)及び75φ(ソリッド)
乳剤タンク量		約20ℓ
質量	約30kg	約38kg
寸法(幅×長×高)	約380×540×950mm	約550×540×950mm

※本表の単位は、国際単位系によるSI単位。[]内は従来の単位を併記したものです。

アスファルトディストリビュータ

少量散布から多量散布まで対応したHANTAのディストリビュータシリーズ!!

薄・厚撒き両用(ギヤース)

DS-FGT(F)/DS-FCT(F)シリーズ

- 自走式・地上操作
- トラックF.P.T.O.油圧式
- 油圧ポンプ+油圧モータ+ギヤポンプ
- 自走式・車上操作



薄・厚撒き両用(エアース)

DSA-T(H)シリーズ

- 自走式・地上操作
- トラックM.P.T.O.エアース
- 油圧ポンプ+油圧モータ+コンプレッサ



・カタログに掲載した内容は、予告なく変更することがあります。掲載写真はカATALOG用にポーズをつけて撮影したものです。
 ・掲載写真は販売仕様と一部異なる場合があります。掲載写真は色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

HANTA 範多機械株式会社

HANTA MACHINERY CO.,LTD.

本社/大阪営業所 〒555-0012 大阪市西淀川区御幣島2丁目14番21号 TEL.(06) 6473-1741(内) FAX.(06) 6472-5414
 札幌営業所 〒003-0866 札幌市西区八軒6条東2丁目8番10号 TEL.(011) 833-2125(内) FAX.(011) 833-2135
 仙台営業所 〒984-0015 仙台市若林区即町3丁目3番5号 TEL.(022) 235-1571(内) FAX.(022) 235-1419
 東京営業所 〒175-0091 東京都板橋区三國1丁目50番15号 TEL.(03) 3979-4311(内) FAX.(03) 3979-4316
 中部営業所 〒491-0825 一宮市大和町南高井字五反田65番地 TEL.(0566) 47-6400(内) FAX.(0566) 46-9420
 中国営業所 〒733-0012 広島市西区中広町3丁目3番18号 TEL.(082) 503-6381(内) FAX.(082) 503-6380
 福岡営業所 〒812-0002 福岡市博多区空港前1丁目9番8号 TEL.(092) 611-0995(内) FAX.(092) 611-0997
 H E A D OFFICE 14-21.MITE.MMA 2-CHOME.MISHIYODOGAWA-KU.OSAKA PHONE.(06)6473-1741 TEL.FAX.(06)6472-5414
 T O K Y O OFFICE 50-15.MISONO 1-CHOME.ITABASHI-KU.TOKYO PHONE.(03)3979-4311 TEL.FAX.(03)3979-4316

小規模・中規模散布に最適!! HANTAのアスファルトスプレヤがフルラインナップ!!

ギヤー式

CSMシリーズ

ハンディ式

CSM-15H

商品コード: 1031



台車式

CSM-15T

商品コード: 1032



ジョイント散布装置付

CSM-15TJ

商品コード: 1033



本機は一人で持ち運び可能な小規模散布に適した小型軽量なスプレヤです。1斗缶・ペール缶・ドラム缶等あらゆる容器から直接散布可能です。ポンプ及びリリーフ(内蔵式)はオイルカップ付きですのでワンタッチで瞬時に洗浄でき、吸入不能に対応できます。本体は共通で台車式又はジョイント散布装置付きにすることができます。

本機はCSM-15Hに台車を装着し、1斗缶又はペール缶及び洗浄容器(10ℓ)をセットできます。1斗缶又はペール缶から直接散布可能です。前輪は自在式で、後輪は固定式で2輪です。

本機はCSM-15Tにジョイント散布装置を装着したもので、切削オーバーレイ時のジョイント垂直面へのアスファルト乳剤散布、及びアスカーバ(施工時等のライン状散布(高さ及び幅調整可能))に使用できます。又、一本撒きも可能です。前輪は自在式で、後輪は固定式で2輪です。

型 式	CSM-15H	CSM-15T	CSM-15TJ
散 布 能 力		扇形=約15ℓ/min 円形=約8ℓ/min	
ノズル		扇形及び円形(1/2)各1個	手撒き用扇形及び円形(1/2)各1個及びジョイント用(1/4)1個
ジョイント散布装置			有
動 力 源		ガソリンエンジン 1.98 kW[2.7 ps]	
ポンプ駆動方式		直結式	
ポンプ洗浄		液洗浄(オイルカップ)	
全 体 洗 浄			10ℓ入ポリ容器
安 全 弁		内 蔵 式	
ホース(散布)×(吸入)		5 m × 2.5 m	
散 布 圧 力		約0.1MPa [約1 kg/cm ²]	
車 輪		前輪(ソリッド)100φブレーキ付 後輪(ソリッド)200φ	
質 量	約34 kg	約50 kg	約57 kg
寸法(幅×長×高)	約470×530×460 mm	約520×1,020×750 mm	約600×1,020×750 mm

※本表の単位は、国際単位系によるSI単位。[]内は従来の単位を併記したものです。

ギヤー式

CS-Pシリーズ

車載式

CS-P35

商品コード: 1021



リヤカー式

CS-PT35

商品コード: 1002



本機は中規模までの散布に適した車載式でトラックの荷台が他に有効利用でき、ドラム缶・ケトル(別売)から直接散布できます。ポンプはオイルカップ付きですので吸入不能及びポンプ洗浄に対応できます。全洗浄用携行容器(10ℓ)が取付可能(別売)です。本体は共通でリヤカーを装着できます。

本機はCS-P35にリヤカーを装着したものでトラックの入れない現場でもドラム缶を載せて散布作業が可能です。全洗浄用携行容器(10ℓ)を取付可能(別売)です。

型 式	CS-P35	CS-PT35
散 布 能 力		扇形=約23ℓ/min 円形=約10ℓ/min
ノズル		扇形及び円形(1/2)各1個
動 力 源		ガソリンエンジン 2.57 kW[3.5 ps]
加 熱 装 置		プロパンバーナ(φ40)式
LP ガス 消費 量		約1.5 kg/時
ポンプ洗浄		液洗浄(オイルカップ)
全 体 洗 浄		10ℓ入ポリ容器(別売)
安 全 弁		パイパス式
ホース(散布)×(吸入)	5 m × 2.5 m × 2.5 m	5 m × 1.7 m × 0.8 m
散 布 圧 力		約0.2MPa [約2 kg/cm ²]
車 輪		前輪(ソリッド)130φブレーキ付 後輪(空気入り)400×8
質 量	約75 kg	約110 kg
寸法(幅×長×高)	約413×700×621 mm	約1,036×1,770×850 mm

※本表の単位は、国際単位系によるSI単位。[]内は従来の単位を併記したものです。

エアー式

CSHシリーズ

手撒き(手動ポンプ式)

CSH-20

商品コード: 1041



CSH-20は、手動ポンプで空気圧を利用してアスファルト乳剤を散布します。CSM-15Hによる散布よりさらに少量散布を必要とする現場に最適です。また乳剤供給口が大きく、漏斗を必要としません。オプションでジョイント散布装置付きにすることができます。

手撒き及びジョイント散布(手動ポンプ式)

CSH-20J

商品コード: 1043



本機は、CSH-20にジョイント散布装置をセットしたもので、CSM-15Hによる散布よりさらに少量散布を必要とする現場、切削工事の垂直面へのアスファルト乳剤散布など色々な現場で使用いただけるエアースプレヤです。

型 式	CSH-20	CSH-20J
散 布 能 力		円形=約1.8~2.8ℓ/min 扇形(オプション)=約3.25~4.16ℓ/min
ノズル		(1/4)1個
全 体 洗 浄		エアークリーン
動 力 源		手動ポンプ式
ホース(散布)		2.2 m
散 布 圧 力		約0.1~0.2 MPa [約1~2 kg/cm ²]
車 輪		前輪220φ 後輪200φブレーキ付
乳 剤 タ ン ク		約20ℓ
質 量	約30 kg	約40 kg
寸法(幅×長×高)	約560×970×920 mm	約770×970×920 mm

※本表の単位は、国際単位系によるSI単位。[]内は従来の単位を併記したものです。

エアー式

CSBシリーズ

手撒き(バッテリー・コンプレッサ式)

CSB-20

商品コード: 1047



CSB-20は、バッテリーでコンプレッサを駆動し、その空気圧を利用してアスファルト乳剤を散布します。充電式バッテリーを使用しますので、必要に応じて充電可能です。オプションでジョイント散布装置付きにすることができます。

手撒き及びジョイント散布(バッテリー・コンプレッサ式)

CSB-20J

商品コード: 1048



本機は、CSB-20にジョイント散布装置をセットしたもので、バッテリーでコンプレッサを駆動し、その空気圧を利用してアスファルト乳剤を散布します。また、切削工事の垂直面へのアスファルト乳剤散布など色々な現場で使用いただけるエアースプレヤです。

型 式	CSB-20	CSB-20J
散 布 能 力		円形=約1.8~2.8ℓ/min 扇形(オプション)=約3.25~4.16ℓ/min
ノズル		(1/4)1個
全 体 洗 浄		エアークリーン
動 力 源		バッテリー・コンプレッサ駆動式
ホース(散布)		2.2 m
散 布 圧 力		約0.1~0.15 MPa [約1~1.5 kg/cm ²]
車 輪		前輪220φ 後輪200φブレーキ付
乳 剤 タ ン ク		約20ℓ
質 量	約39 kg	約49 kg
寸法(幅×長×高)	約560×970×920 mm	約770×970×920 mm

※本表の単位は、国際単位系によるSI単位。[]内は従来の単位を併記したものです。